



Luxlink701是一款功能强大的电动遥控马达灯。其极简紧凑的设计和小巧的占地面积为有限空间提供了解决方案，同时不妥协于光输出和质量。Luxlink204 提供三种固定色温（CCT）光源选项，最高可提供 2900 流明的亮度，并有多种固定光束选项可供选择，还配备了 Lensvector 驱动的变焦功能。可定做双色温。

性能数据

光束角	5	5°-55° Z°° m		10°	15°	20°	15-50° Zoom
输出光通量	1015lm	1015lm		2200 lm	2300 lm	2300 lm	2100lm
峰值光强	67135 cd	67135 cd		41605 cd	21498 cd	16140 cd	31605 cd
光源类型	SMT		COB				
LED功率	18.6 W		35 W				
光效	72 lm/W		60 lm/W				
动态功率	28 W		40 W				
色温			2700K	3000K	3500K	4000K	TW

结构&安装

防护级别	IP20	使用寿命	L90 50,000 hrs min
调节范围	390° Pan, 35° Tilt	质保年限	3 Years
重量	1.90kg	配件	蜂窝
材质	压铸铝	安装方式	开孔180mm嵌入式安装
电源类型	恒压		

产品编码

型号	功率	CCT	光束角	调光方式	遥控方式	外观颜色
Luxlink701	25 25W	27 2700K	05 5	C CASAMBI	C CASAMBI	WH 白色
	40 40W	30 3000K	10 10	DMX DMX512	DMX DMX512	BK 黑色
		35 3500K	15 15	L Luxlink APP	L Luxlink APP	
		40 4000K	20 20	DALI DALI		
		TW 可调白光	Z ZOOM	010 0-10V		

核心功能

390° 平移, 35° 倾斜 电动调节

- 该设备支持 165°的水平平移和90°的垂直倾斜，能够灵活调整光源的投射方向，以适应不同的照明需求。

无线控制

- 通过无线方式进行远程操作，提供更加灵活的使用体验。

位置和光照场景回调

- 设备支持记忆功能，可以预设多个位置和光照场景，并在需要时快速回调到预设状态。这样可以方便地切换不同的照明模式，适应不同的环境需求。

紧凑的极简设计

- 采用现代极简风格设计，外观简洁、时尚，体积小巧，能够与各种室内装饰风格完美融合，且不占用过多空间。

优质组件

- 所有组件均选用高品质材料和先进技术制造，确保设备的耐用性和长时间的稳定运行，提供优异的性能和使用体验。

